

RR-系列，双作用液压油缸

ENERPAC 
POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.

▼ 下图从左到右为: RR-10013,RR-1502,RR-20013,RR-1010,RR-7513



多用途

能在恶劣的环境下
胜任工作，适合长
周期的工业应用场
合。



鞍座

大于75吨的RR系列油缸配有
柱塞安装孔，以便安装CAT系
列倾斜式鞍座。



最佳操作

配有4通的手动或电磁阀的
Enerpac Z-Class系列电动
泵与RR系列油缸配套使用
体现出良好的能性。

- 外环螺纹、柱塞螺纹和底部安装孔便于安装（对大部分型号）
- 烤漆表面使耐腐蚀能力更强
- 可拆卸的鞍座，工作中可保护柱塞
- 内部安全阀防止意外过载
- 所有型号均含CR-400快速接头
- 防尘圈减少污染，延长液压油缸使用寿命

▼ RR-系列长行程油缸连接到一个导轨滑行系统中把雅典奥林匹克运动场的弧形屋顶一步步拉动到最终位置。



▼ 下图为：在一个特制的液压压床中，RR油缸提供动力和控制精度。



双作用液压油缸

RR 系列



▼ 快速选择表

请参看下图完整的技术信息表。

承载能力 ton (kN)	行程 (mm)	型号	液压油缸有效面积 (cm ²)		液压油容量 (cm ³)		本体高度 (mm)
			推	拉	推	拉	
10 (101)	254	RR-1010*	14.5	4.8	368	122	409
	305	RR-1012*	14.5	4.8	442	147	457
30 (295)	209	RR-308*	42.1	19.1	879	400	387
	368	RR-3014*	42.1	19.1	1549	703	549
50 (498)	156	RR-506	71.2	21.5	1111	335	331
	334	RR-5013	71.2	21.5	2378	718	509
	511	RR-5020	71.2	21.5	3638	1099	733
75 (718)	156	RR-756	102.6	31.4	1601	490	347
	333	RR-7513	102.6	31.4	3417	1046	525
95 (933)	168	RR-1006	133.3	62.2	2238	1045	357
	333	RR-10013	133.3	62.2	4439	2071	524
	460	RR-10018	133.3	62.2	6132	2861	687
140 (1386)	57	RR-1502	198.1	95.4	1129	544	196
	156	RR-1506	198.1	95.4	3090	1488	385
	333	RR-15013	198.1	95.4	6597	3177	582
	815	RR-15032	198.1	95.4	16145	7775	1116
200 (1995)	152	RR-2006	285.0	145.3	4332	2209	430
	330	RR-20013	285.0	145.3	9405	4795	608
	457	RR-20018	285.0	145.3	13025	6640	765
	610	RR-20024	285.0	145.3	17385	8863	917
	914	RR-20036	285.0	145.3	26049	13280	1222
	1219	RR-20048	285.0	145.3	34741	17712	1527
325 (3201)	153	RR-3006	457.3	243.2	6997	3721	485
	305	RR-30012	457.3	243.2	13947	7418	638
	457	RR-30018	457.3	243.2	20889	11114	790
	609	RR-30024	457.3	243.2	27850	14811	943
	915	RR-30036	457.3	243.2	41843	22253	1247
	1219	RR-30048	457.3	243.2	55745	29646	1552
440 (4292)	152	RR-4006	613.1	328.1	9319	4987	538
	305	RR-40012	613.1	328.1	18700	10007	690
	457	RR-40018	613.1	328.1	28018	14995	843
	610	RR-40024	613.1	328.1	37400	20014	995
	914	RR-40036	613.1	328.1	56037	29988	1300
	1219	RR-40048	613.1	328.1	74737	39996	1605
520 (5108)	153	RR-5006	729.7	405.4	11164	6203	577
	305	RR-50012	729.7	405.4	22256	12365	730
	457	RR-50018	729.7	405.4	33347	18526	882
	609	RR-50024	729.7	405.4	44440	24689	1035
	915	RR-50036	729.7	405.4	66768	36973	1339
	1219	RR-50048	729.7	405.4	88951	49418	1644

承载能力:

10-520ton

行程:

57-1219mm

最大工作压力:

700bar



Enerpac CLRG 系列

如果您的应用中不需要高循环, Enerpac 的 CLRG 系列是一个很好的选择。



速度表

参看 Enerpac 黄页上的速度选择表来决定你所需要的油缸速度。



可选配的插入式鞍座

RR 系列双作用油缸可选配的插入式鞍座:

鞍座类型	油缸型号	鞍座型号
扁平式	RR-1010.1012	A-102F
	RR-1010.1012	CAT-10
倾斜式	RR-308.3014	CAT-50
	RR-506.5013	CAT-100
	RR-5020.756	
	RR-7513	

标准鞍座:

沟槽式	RR-1010.1012	A-102G
	RR-308.3014	A-252G

RR- 系列，双作用液压油缸

ENERPAC
POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.



某些 RR- 系列的油缸回程承载能力可能比理论值小, 这是由安全阀压力设定减小造成的。


安全阀压力设置:

RR-308/3014: 275 bar


RR-506/5013/5020: 480 bar

RR-756/7513: 495 bar


完整特性参见前页



RR-1010 - RR-3014




RR-506 - RR-50048



RR-1006 - RR-30048

没有安装孔:



RR-4006 - RR-50048

因为它受装配的影响底部安装孔的位置只是一个参考。

承载能力	行程	型号	最大承载能力 (KN)		有效面积 (cm ²)		液压油容量 (cm ³)		本体高度	伸展高度	外径	
			推	拉	推	拉	推	拉	A (mm)	B (mm)	D (mm)	
10	254	RR-1010*	101	33	14.5	4.8	368	122	409	663	73	
	305	RR-1012*	101	33	14.5	4.8	442	147	457	762	73	
30	209	RR-308*	295	53	42.1	19.1	879	400	387	596	101	
	368	RR-3014*	295	53	42.1	19.1	1549	703	549	917	101	
50	156	RR-506	498	103	71.2	21.5	1111	335	331	487	127	
	334	RR-5013	498	103	71.2	21.5	2378	718	509	843	127	
	511	RR-5020	498	103	71.2	21.5	3638	1099	733	1244	127	
75	156	RR-756	718	156	102.6	31.4	1601	490	347	503	146	
	333	RR-7513	718	156	102.6	31.4	3417	1046	525	858	146	
95	168	RR-1006	933	435	133.3	62.2	2238	1045	357	525	177	
	333	RR-10013	933	435	133.3	62.2	4439	2071	524	857	177	
	460	RR-10018	933	435	133.3	62.2	6132	2861	687	1147	177	
140	57	RR-1502	1386	668	198.1	95.4	1129	544	196	253	203	
	156	RR-1506	1386	668	198.1	95.4	3090	1488	385	541	203	
	333	RR-15013	1386	668	198.1	95.4	6597	3177	582	915	203	
	815	RR-15032	1386	668	198.1	95.4	16145	7775	1116	1931	203	
200	152	RR-2006	1995	1017	285.0	145.3	4332	2209	430	582	247	
	330	RR-20013	1995	1017	285.0	145.3	9405	4795	608	938	247	
	457	RR-20018	1995	1017	285.0	145.3	13025	6640	765	1222	247	
	610	RR-20024	1995	1017	285.0	145.3	17385	8863	917	1527	247	
	914	RR-20036	1995	1017	285.0	145.3	26049	13280	1222	2136	247	
	1219	RR-20048	1995	1017	285.0	145.3	34741	17712	1527	2746	247	
325	153	RR-3006	3201	1703	457.3	243.2	6997	3721	485	638	311	
	305	RR-30012	3201	1703	457.3	243.2	13947	7418	638	943	311	
	457	RR-30018	3201	1703	457.3	243.2	20889	11114	790	1247	311	
	609	RR-30024	3201	1703	457.3	243.2	27850	14811	943	1552	311	
	915	RR-30036	3201	1703	457.3	243.2	41843	22253	1247	2162	311	
	1219	RR-30048	3201	1703	457.3	243.2	55745	29646	1552	2771	311	
440	152	RR-4006	4292	2297	613.1	328.1	9319	4987	538	690	358	
	305	RR-40012	4292	2297	613.1	328.1	18700	10007	690	995	358	
	457	RR-40018	4292	2297	613.1	328.1	28018	14995	843	1300	358	
	610	RR-40024	4292	2297	613.1	328.1	37400	20014	995	1605	358	
	914	RR-40036	4292	2297	613.1	328.1	56037	29988	1300	2214	358	
	1219	RR-40048	4292	2297	613.1	328.1	74737	39996	1605	2824	358	
520	153	RR-5006	5108	2838	729.7	405.4	11164	6203	577	730	397	
	305	RR-50012	5108	2838	729.7	405.4	22256	12365	730	1035	397	
	457	RR-50018	5108	2838	729.7	405.4	33347	18526	882	1339	397	
	609	RR-50024	5108	2838	729.7	405.4	44440	24689	1035	1644	397	
	915	RR-50036	5108	2838	729.7	405.4	66768	36973	1339	2254	397	
	1219	RR-50048	5108	2838	729.7	405.4	88951	49418	1644	2863	397	

*RR-1010和RR-1012:N=32mm

RR-308和RR-3014:N=55mm

双作用，液压油缸

承载能力：
10-520ton

行程：
57-1219mm

最大工作压力：
700bar

RR
系列



	油缸 内径 E (mm)	柱塞 直径 F (mm)	进油口 距底部 高度 H (mm)	顶端到 回油口 距离 I (mm)	鞍座 直径 J (mm)	鞍座 凸出 高度 K (mm)	柱塞内 螺纹 O	柱塞螺 纹长度 P (mm)	底部安装孔尺寸			外环螺纹 W	外环 螺纹 长度 X (mm)	重量 (kg)	型号
									螺栓分 布圆 直径 U (mm)	螺纹 V	螺纹 深度 Z (mm)				
	42.9	34.9	36	57	35	6	1"- 8	25	-	-	-	2 1/4"- 14	26	12	RR-1010*
	42.9	34.9	36	57	35	6	1"- 8	25	-	-	-	2 1/4"- 14	26	14	RR-1012*
	73.2	54.1	39	81	50	10	1 1/2"- 16	25	-	-	-	3 5/16"- 12	49	18	RR-308*
	73.2	54.1	39	81	50	10	1 1/2"- 16	25	-	-	-	3 5/16"- 12	49	29	RR-3014*
	95.2	79.5	28	76	71	2	1"- 12	25	-	-	-	5"- 12	44	30	RR-506
	95.2	79.5	28	76	71	2	1"- 12	25	-	-	-	5"- 12	44	52	RR-5013
	95.2	79.5	57	76	71	2	1"- 12	25	76	1 1/2"- 13	25	5"- 12	44	68	RR-5020
	114.3	95.2	30	76	71	6	1"- 12	38	-	-	-	5 3/4"- 12	38	41	RR-756
	114.3	95.2	30	81	71	6	1"- 12	38	-	-	-	5 3/4"- 12	38	68	RR-7513
	130.3	95.2	38	71	76	3	1 3/4"- 12	35	139	3/4"- 10	25	6 7/8"- 12	50	61	RR-1006
	130.3	95.2	38	71	76	3	1 3/4"- 12	35	139	3/4"- 10	25	6 7/8"- 12	50	93	RR-10013
	130.3	95.2	41	92	76	3	1 3/4"- 12	35	139	3/4"- 10	25	6 7/8"- 12	50	117	RR-10018
	158.8	114.3	22	66	114	19	-	-	-	-	-	-	-	49	RR-1502
	158.8	114.3	49	84	114	19	3 3/8"- 16	35	158	3/4"- 16	28	8"- 12	55	93	RR-1506
	158.8	114.3	49	84	114	19	3 3/8"- 16	35	158	3/4"- 16	28	8"- 12	55	124	RR-15013
	158.8	114.3	76	88	114	19	3 3/8"- 16	35	-	-	-	8"- 12	55	238	RR-15032
	190.5	133.4	57	96	133	22	-	-	127	1"- 8	25	-	-	147	RR-2006
	190.5	133.4	57	96	133	22	2 1/2"- 12	63	127	1"- 8	25	9 3/4"- 12	54	199	RR-20013
	190.5	133.4	85	101	133	22	2 1/2"- 12	63	127	1"- 8	25	9 3/4"- 12	54	204	RR-20018
	190.5	133.4	85	101	133	22	2 1/2"- 12	63	127	1"- 8	25	9 3/4"- 12	54	279	RR-20024
	190.5	133.4	85	101	133	22	2 1/2"- 12	63	127	1"- 8	25	9 3/4"- 12	54	383	RR-20036
	190.5	133.4	85	101	133	22	2 1/2"- 12	63	127	1"- 8	25	9 3/4"- 12	54	483	RR-20048
	241.3	165.1	88	114	165	28	2 1/2"- 12	82	158	1 1/4"- 7	44	12 1/4"- 12	58	200	RR-3006
	241.3	165.1	88	114	165	28	2 1/2"- 12	82	158	1 1/4"- 7	44	12 1/4"- 12	58	312	RR-30012
	241.3	165.1	88	114	165	28	2 1/2"- 12	82	158	1 1/4"- 7	44	12 1/4"- 12	58	385	RR-30018
	241.3	165.1	88	114	165	28	2 1/2"- 12	82	158	1 1/4"- 7	44	12 1/4"- 12	58	469	RR-30024
	241.3	165.1	88	114	165	28	2 1/2"- 12	82	158	1 1/4"- 7	44	12 1/4"- 12	58	628	RR-30036
	241.3	165.1	88	114	165	28	2 1/2"- 12	82	158	1 1/4"- 7	44	12 1/4"- 12	58	780	RR-30048
	279.4	190.5	108	133	190	28	3"- 12	95	203	1 1/2"- 6	50	14 1/8"- 8	65	303	RR-4006
	279.4	190.5	108	133	190	28	3"- 12	95	203	1 1/2"- 6	50	14 1/8"- 8	65	399	RR-40012
	279.4	190.5	108	133	190	28	3"- 12	95	203	1 1/2"- 6	50	14 1/8"- 8	65	453	RR-40018
	279.4	190.5	108	133	190	28	3"- 12	95	203	1 1/2"- 6	50	14 1/8"- 8	65	597	RR-40024
	279.4	190.5	108	133	190	28	3"- 12	95	203	1 1/2"- 6	50	14 1/8"- 8	65	792	RR-40036
	279.4	190.5	108	133	190	28	3"- 12	95	203	1 1/2"- 6	50	14 1/8"- 8	65	980	RR-40048
	304.8	203.2	120	152	203	28	3 1/4"- 12	108	203	1 3/4"- 5	57	15 5/8"- 8	79	432	RR-5006
	304.8	203.2	120	152	203	28	3 1/4"- 12	108	203	1 3/4"- 5	57	15 5/8"- 8	79	589	RR-50012
	304.8	203.2	120	152	203	28	3 1/4"- 12	108	203	1 3/4"- 5	57	15 5/8"- 8	79	680	RR-50018
	304.8	203.2	120	152	203	28	3 1/4"- 12	108	203	1 3/4"- 5	57	15 5/8"- 8	79	816	RR-50024
	304.8	203.2	120	152	203	28	3 1/4"- 12	108	203	1 3/4"- 5	57	15 5/8"- 8	79	1002	RR-50036
	304.8	203.2	120	152	203	28	3 1/4"- 12	108	203	1 3/4"- 5	57	15 5/8"- 8	79	1224	RR-50048